

ProSyst™

ПО-ДОБРИ ВЪВ ВСЯКО ОТНОШЕНИЕ



Ideal Standard

ЧАСТ ОТ ГРУПАТА IDEAL STANDARD

Пиктограми

Използваните в тази брошура символи за означение на следните характеристики и ползи:



EasyFix™ конзоли



Обслужване без инструменти



400kg натоварване



Сухо строителство,
конзолна WC



Сухо строителство,
мивка



Сухо строителство,
писоар



Сухо строителство,
конзолно биде



Сухо строителство,
душ система



Монолитно строителство,
конзолна WC



Монолитно строителство
стояща WC



Монолитно строителство,
мивка



Монолитно строителство,
писоар



Монолитно строителство,
конзолно биде



Монолитно строителство,
душ система



Икономия на вода



Безшумност, NF клас 1



SmartFlush



SmartForce



Механична активация



Пневматична активация



Сензорна активация



Инфрочервена активация



Едностепенно измиване



Двустепенно измиване



Вандалоустойчив



10 години гаранция



5 години гаранция



25 години наличност
на резервни части

4	Идеална във всяко отношение
20	Ефективни технологии: SmartValve, SmartForce, SmartFlush
23	ProSys™ инсталационни системи
24	ProSys™ видове инсталации за монтаж
28	ProSys™ решения за WC
36	ProSys NeoX™ санитарен модул
38	ProSys Comfort™
40	ProSys™ аксесоари
42	ProSys™ решения за биде, мивка, душ, писоар
50	Активатори
60	Съвместимост на активаторите със структури и преобразуващи комплекти
62	Минимална дебелина на стената
66	Техническа спецификация

**‘Каквато и да е визията Ви за банята,
детайлите са тези, които я отличават.’**

Конзолна тоалетна чиния Aquablade® Strada II
Мивка: Strada II, 60 cm
Смесител: Edge
Структура за WC: ProSys™ 120
Структура за мивка: ProSys™





Мивка: Strada II, 100 cm смесител: Edge Огледало с осветление Mid, 100 cm

Идеална във всяко отношение

Има нещо повече в дизайна на хубавата баня, освен това, което вижда окото. То е скрито зад стената и е също толкова важно, колкото това, което стои пред нея. Идеал Стандарт предлага пълна програма от структури за вграждане и активатори за тях, които се съчетават перфектно с изделията от санитарна керамика и смесителите. Можете да конфигурирате с нашите продукти баня, която е не просто красива, но и лесна за инсталиране, хигиенична и икономична - идеалната баня във всяко отношение.

Какво вижда окото

Широката гама бутони предлага богат избор от форми, цветове, функции и материали за постигането на желания дизайн. Те се съчетават с различен метод на активация и са напълно съвместими с вида и функционалността на нашите тоалетни и писоари.



И КАКВО НЕ ВИЖДА

Вляво: конзолна тоалетна чиния: Strada II AquaBlade®;
Рамка: ProSys™ 80M структура за тоалетна чиния
Вдясно: биде: Strada II, смесител за биде: Edge
Рамка: ProSys™ структура за биде



Вляво: писоар Sprheto™ Maxi
Рамка: ProSys™ базова структура за писоар
Вдясно: мивка Strada II 100 cm, смесител Edge
Рамка: ProSys™ структура за мивка със стоящ смесител



Нашата цялостна програма от висококачествени структури дава увереност, че вграждате спокойствие зад стената. Системата конзоли EasyFix™, вградените в краката спирачки и настройваемата изходна тръба ги прави лесни за инсталиране. Те са преминали строги изпитания по отношение на безопасност, безшумна работа, надеждност и дълговечност. Поддръжката им е лесна, без необходимост от специални инструменти.



Всичко необходимо
на едно място



Конзолна тоалетна чиния: StradaII AquaBlade®
Активатор: Symfo™ NT1, черно стъкло
Мивка за монтаж върху плот: Iralyss® 55 cm
Мебел: Adarto 120 cm, светло дърво
Смесител: Edge

Идеал Стандарт има утвърдена репутация в санитарната керамика и смесителите. Прибавяйки структури за вграждане и бутони към тях, имате всичко за Вашия проект. Ние можем да помогнем за постигане на желаната визия за Вашата баня.



Нашата история

Продали сме над 5 мил. вградени казанчета в 10 страни за последните 50 години. Нашите качествени продукти дават спокойствие на клиентите ни. Този опит, особено от производството на измиващи механизми, вкарваме в нашите решения за вграждане.



Активатор: Altes™ NT1 в Бяло
Конзолна тоалетна чиния AquaBlade®: Connect Air
Смесител: Connect Air
Мивка за мебел: Connect Air 80cm
Мебел: Connect Air 80cm

Правим по-добър живота на хората

Повече от 100 години нашата мисия е да правим по-добър живота на нашите клиенти. Постигаме това, като добавяме емоционално значение към перфектната функционалност: винаги иновативни, предвиждайки нуждите и тенденциите на модерния живот.

Ние сме пионери в разработката на революционни продукти -от едноръкохватковия смесител преди 50 години до днес. Предлагаме решения на глобални проблеми. Създаваме продукти не просто за днешния ден, но и за утрешния.



Конзолна тоалетна чиния: AquaBlade® Strada II
Структура: ProSyls Comfort™, черно стъкло
Активатор: Oleas M1, мат хром



Активатор: Altes™ NT1, Черно
Конзолна тоалетна чиния AquaBlade®: Connect Air

**‘Добрият дизайн подобрява
качеството на живота. Това е в
основата на всичко, което правим.’**

Създадени да служат

Добрият дизайн подобрява качеството на живота. Това е в основата на всичко, което правим. Сътрудничим си със световно признати дизайнери в създаването на елегантни, модерни и стилни бани.

Но не става въпрос само за естетика. Ние непрекъснато подобряваме нашите материали и процеси, което дава сигурност в качеството на керамичните продукти, смесителите, душовете и мебелите ни. Отдаваме особено голямо значение на функцията на нашите продукти, за да могат те да надхвърлят очакванията.

Дали ще са по-чисти, по-тихи или по-икономични на вода и енергия - ние непрекъснато си поставяме по-високи предизвикателства, за да дадем на клиентите си най-доброто изживяване.

Конзолна тоалетна чиния: Stradall AquaBlade®
Активатор: Septa Pro™ E2, полиран хром



Дизайн за всяка баня

Можем да бъдем полезни при създаването на дизайна на всяка баня, независимо дали е нов проект или реновация. Модулът Neox™ позволява лесна реновация без преправяне на съществуващите стени.

Нашите структури за вграждане и рамки са с различни височини, ширини и дълбочини, като има възможност за инсталиране и в ъглите. Височините на сруктурите се настройват така, че да удовлетворят специфични нужди. Структурата Prosys™ Comfort позволява промяна на височината на тоалетната чиния с дистанционно управление, осигурявайки нужния комфорт.

Всички вградени казанчета са оборудвани с пълнещи механизми, отговарящи на NF Class 1 за ниво на шум, осигуряващи почти безшумно и бързо пълнене. Това позволява монтаж на тези казанчета дори близо до спалнята.

Предлагаме широка гама от съвместими активатори в многообразие от форми, материали, цветове и метод на активация. С тях можете да поставите финалните щрихи към интериора на банята.

Конзолна тоалетна чиния: Tesi
Активатор: Oleas™ M2/ P2, мат хром



Конзолно биде: Strada II
Активатор: Oleas™ M4, мат хром





Санитарен модул: NeoX™, Черно
Конзолна тоалетна чиния: Connect Air

Още по-лесно е с BIM

Building Information Modelling (BIM) използва интелигентни интерактивни 3D модели, с които се избягват грешки и пропуски, намаляват се разходите за преработка по време на проектирането и строителството.

Идеал Стандарт Интернешънъл предлага една от най-големите библиотеки от BIM модели, правейки сътрудничеството между архитекти, проектанти и инсталатори много по-лесно и продуктивно



Създадени да са качествени и надеждни

Всички наши продукти са тествани на стрес, издръжливост, шум и хидравлични показатели. Стриктно следваме процесите на сертификация съгласно NF и WRAS. Клиентите ни знаят, че качеството ни отговаря на най-високи стандарти.

Пожаробезопасност

Всички материали и компоненти, използвани от Идеал Стандарт за производството на вградените казанчета, отговарят на клас EI 120 съгласно EN 13502-2:2016.

Ниво на шум

Всички наши казанчета са класифицирани по изискванията на стандарт EN 14124 с 1-во ниво на шум.

Акустиката е тествана в съответствие с EN 4109-5 в независима лаборатория и резултатите могат да бъдат предоставени при поискване. Те показват, че Prosys 120 е по-тиха от еквивалентните продукти на пазара.

Европейска регулация за строителни продукти

Съгласно Европейската регулация за строителни продукти CPR305/2013, всички продавани от Идеал Стандарт казанчета са маркирани с CE и са произведени и изпитани съгласно хармонизиран стандарт EN 14055.

NF сертификат

Продуктите ни са сертифицирани по NF. Този сертификат е широко признат в Европа и гарантира качество и безопасност на продуктите.

WRAS

Нашите продукти са изпитани по изискванията на WRAS по отношение на дизайн, монтаж, работа и поддръжка на водопроводни системи, фитинги и оборудване, използващо вода. Това предотвратява неправилната употреба, разхищението и замърсяването на питейната вода.

Тестове за натоварване


Нашите структури за WC и биде издържат на натоварване 400 kg, тези за писоари - на 100 kg, а за мивки - 150 kg.

Гаранционните срокове на Идеал Стандарт са толкова големи, колкото показват тестовете:

5 години за подвижни части и казанчета
10 години за металната структура
25 години наличност на резервни части



**‘Гаранция 5 години
за тоалетните
казанчета, 10 години
за рамките и 25
години наличност на
резервни части.’**



1. Премахнете болта през втулката на рамката, поставете крепежния елемент в положение „отключено“ и вкарайте болта през отвора на крепежния елемент.
2. Натиснете болта към рамката, докато щракне и се застопори на мястото си, поставете крепежния елемент на правилната дълбочина и го завъртете, за да осигурите най-подходящия

достъп за закрепване към стената. След това поставете крепежния елемент в положение „заключено“.

3. Крепежния елемент може да бъде фиксиран към стената с помощта на предоставения пакет за фиксиране и с шестостенен ключ да се направи фина настройка, за да се гарантира, че рамката е идеално нивелирана.

ProSys™ EasyFix™ конзоли

Създадени да са лесни за монтаж и поддръжка

В Идеал Стандарт Интернешънъл вярваме, че лесният монтаж и поддръжка са също толкова важни като надеждността. Ето защо нашите структури предлагат технологията EasyFix™ за бърз монтаж само в 3 стъпки.

Краката на металните рамки са снабдени със спирачки, което позволява на сам човек без чужда помощ да настрои желаната височина на структурата при монтаж. Този лесен метод на настройка на височината прави тези структури лесни за монтаж на всякакъв тип под и при специфични случаи.

Нашите структури за вграждане са подходящи както за сухо строителство, така и за монолитно.


Имаме решение за монтаж на всякакво оборудване в банята - тоалетна, биде, писоар, мивка, душ.


Настройката на обема на казанчето също е лесна и бърза. Тя може да бъде направена чрез изпразващия механизъм при всички наши казанчета.



‘Ние вярваме, че лекотата на монтаж и поддръжка е точно толкова важна, колкото и надеждността.’

Структура за тоалетна: ProSys™ 120 M





SmartValve пести вода



Този специален пълнеж механизъм намалява разхода на вода по време на измиването, като регулира пълненето с вода да започва едва след затварянето на изпразващия механизъм. Това може да спести близо 0.5 литра вода на всяко измиване в допълнение към икономията от двойния активатор 3/6 l. Също така е тих – сертифициран с акустичен клас 1 съгласно стандарта NF.

‘Пести до 63 литра на седмица, което представлява около 12% спестяване.’*

*При средна употреба от четиричленно семейство



SmartFlush подобрява хигиената



SmartFlush на Идеал Стандарт е самостоятелна система за впръскване на дезинфектант, разположена вътре в казанчето. Тя впръсква точна доза от почистващия препарат при всяко измиване на тоалетната чиния, без да ангажира по някакъв начин потребителя. SmartFlush допринася за свежата атмосфера и чувството за комфорт и чистота. За разлика от традиционните таблетки, които са в контакт с водата през цялото време и могат да повредят казанчето и неговите компоненти, тук дезинфектантът се съхранява в отделен резервоар.

Системата SmartFlush е съвместима с всички тоалетни казанчета ProSys™ и е приложима при избрани модели активатори от серията Oleas™ (само механична активация). Препоръчва се използването на почистващ препарат с вискозитет от 150 до 300 ср (при 20°C), несъдържащ хлор.

- Чистота при всяко измиване
- Обем на резервоара 450 ml, достатъчен за около 200 измивания
- Контролирана доза от 2 ml на измиване
- Бързо и лесно допълване на резервоара - натиснете леко бутона на активатора от страни, издърпайте дюзата и напълнете резервоара, след което затворете бутона и се наслаждавайте на свежестта седмици наред

SmartForce

пести енергия



Структура за вграждане на тоалетна ProSys™ 120 M

Тази технология използва силата на водата по време на измиването*, която при движението си генерира и акумулира достатъчно електрическа енергия да захрани безконтактния активатор. Не изисква включване към електрическата мрежа, нито смяна на батериите. Системата е съвместима с безконтактните активатори Symfo™ и Altes™, които се активират само с доближаване на ръката към тях.

SmartForce е идеална за тоалетни, които се използват често. Но дори и в случай на рядка употреба, батерията може да се зарежда с осигурено зарядно устройство**. Системата е много добър избор за реновация, като се избягва осигуряването на електрическо захранване.




Тестовите показаха следните типични показатели

Измиване на ден	Брой зареждания на батерията (за период от 2 години)
0	5
5	4
10	3
15	2
20	1
25	0



* Наличието на високо съдържание на варовик във водата може да попречи на работата на хидрогенератора.

** Ако бездейства дълго време, батерията трябва да бъде презареждана на всеки 5 месеца.



Как работи





Вградени казанчета





Леки структури



Структури



Свободно стоящи структури



Видове инсталации за монтаж

Вградени казанчета

За монтаж в масивна стена, когато казанчето се вгражда на нивото на тухлите и се комбинира със стояща тоалетна чиния.

Леки структури

За монтаж в масивна стена, когато казанчето се вгражда на нивото на тухлите и се комбинира с конзолна тоалетна чиния.

Структури

Този тип вграждане се препоръчва както при сухо, така и при масивно строителство. Основното предимство на този вид структура е лесен, бърз и сигурен монтаж на казанчето с конзолна тоалетна чиния.

Свободно стоящи структури

Използват се при сухо строителство в комбинация с конзолна тоалетна чиния. Основното им предимство е лесен, бърз и сигурен монтаж на вградено казанче и конзолна тоалетна чиния, без да е необходима каквато и да е стена.



Конзолна тоалетна чиния: Esedra
Активатор: Solea™ P2, Бял

ProSys™ – ползите с един поглед



Поддръжка без инструменти
Достъпът до казанчето е бърз и лесен

Устойчива на корозия рамка
За да сте напълно спокойни за това,
което се случва зад стената



**Издържащи на натоварване до 400 kg
при рамките на структурите за тоалетна
чиния и биде**

Рамките на структурите за умивалник издържат
до 150 kg, а тези за писоар – до 100 kg

Адаптивна изходна тръба,
позволяваща лесно и гъвкаво
регулиране

**Лесна настройка на височината
от 0 до 200 mm***

Вградените в краката спирачки позволяват
лесно нивелиране, което може да се
извърши само от един човек

* Предлага се за рамки за ProSys™ 120, ProSys™ 150 и за биде



Лесен и бърз монтаж

Усилени EasyFix™ конзоли от фибростъкло позволяващи бързо закрепване към стената в 3 лесни стъпки



Пестящ вода SmartValve

Всички казанчета ProSys™ са снабдени със специален пълнеж механизъм, с който може да се спести до 9 l вода на ден чрез активация на пълне-нето с вода едва след затварянето на изпразвания механизъм

Напълно приспособима сервисна кутия

Дълбочината се регулира от 20 до 90 mm, което позволява сервисната кутия да покрие всички възможни дебелини на стените. Кутията е от полипропилен, лесен за изрязване



Настройка на двустепенна промивна функция чрез изпразвания механизъм

Променя се ръчно от изпразвания механизъм

Структура за вграждане ProSys™ 120 M

ProSys™

решения за WC

ProSys™ 120

Решение за лесна инсталация

- По-лесна поддръжка без специфични инструменти през сервизната кутия, чрез сваляне на активатора или чрез сваляне на сервизната плоча в случай, че се използва активатор за отдалечена инсталация
- По-лесен монтаж благодарение на конзолите за бърз монтаж EasyFix™ от фибростъкло
- Вграден в казанчето стоп вентил, позволяващ предварително да се спре водоподаването при сервизиране или цялостна подмяна на пълнещ или изпразващ механизъм.

SmartValve

- Уникален пестящ водата пълнещ механизъм, благодарение на отложеното пълнене на системата
- Тиха-Клас 1 съгласно NF

Изпразващ механизъм

- Двустепенна функция, настроена на 6/3 l
- Лесно пренастройване на обема на измиване на 4.5 l

Преобразуващи комплекти:

- SmartFlush комплект – R018667
- Пневматичен преобразуващ комплект – R009867
- Електронен преобразуващ комплект за безконтактни активатори – R015867
- Електронен преобразуващ комплект за електронни/IR активатори – R009967
- SmartForce комплект – R015767

Съвместимост с активатори

Механичен

- Oleas™ M1, M2, M3, M4
- Solea™ M1, M2
- Septa™ Pro M1, M2

Пневматичен с преобразуващ комплект ProSys™ 120P (R009867)

- Oleas™ P1, P2, P3
- Solea™ P1, P2
- Septa Pro™ P1, P2, P3, P4, P5
- Septa XS™ P1, P2
- Septa Pro™ Floor

Електронен с преобразуващ комплект ProSys™ 120 NTS (R015867)

- Symfo™ NT1
- Altes™ NT1

Електронен с преобразуващ комплект ProSys™ 120 NTS IR (R009967)

- Septa Pro™ E1, E2




ProSys™ 120 M вградено казанче за инсталация със стояща тоалетна – R015667

- За монтаж в масивна стена
- Съвместима с всички стоящи тоалетни чинии (допълнителни конзоли позволяват монтаж на конзолна тоалетна чиния)
- Резервоар с фронтална механична активация




ProSys™ 120 M структура за инсталация на конзолна тоалетна чиния – R009767

- Капсулован резервоар за по-добра звукоизолация
- Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
- Механична активация




ProSys™ 120 M структура за вграждане на конзолна тоалетна чиния – R009467

- За монтаж пред масивна стена или между две олекотени или гипсокартонни стени съгласно ръководството за монтаж; олекотена стена с минимум 26 mm дебелина или гипсокартон 50 mm;
- Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
- Механична активация
- Лесно регулиране на монтажната височина от 0 до 200 mm



ProSys™ 120 M структура за вграждане на конзолна тоалетна чиния в три различни височини – R009567

- За монтаж пред масивна стена или между две олекотени или гипсокартонни стени съгласно ръководството за монтаж; олекотена стена с минимум 26 mm дебелина или гипсокартон 50 mm;
- Позволява регулиране на височината на фиксация на тоалетната в три различни положения (320/370/420 mm от фиксацията на тоалетната до пода) преди затваряне на стената
- Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
- Механична активация
- Лесно регулиране на монтажната височина от 0 до 200 mm



ProSys™ 120 M/P свободностояща структура за вграждане – R015467 / R009667

- Свободно стояща структура за вграждане, за монтаж с леки гипсокартонни стени, когато няма възможност за фиксация в стената (т.е. фиксират се само в пода)
- Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
- Механична активация и пневматична активация
- Лесно регулиране на монтажната височина от 0 до 200 mm

ProSys™

Решения за WC

ProSys™ 80

Решение за спестяване на пространството

- По-лесна поддръжка без специфични инструменти през сервисната кутия, чрез сваляне на активатора или чрез сваляне на сервисната плоча в случай, че се използва активатор за отдалечена инсталация
- Вграден в казанчето стоп вентил, позволяващ предварително да се спре водоподаването при сервизиране или цялостна подмяна на пълнещ или изпразващ механизъм

Изпразващ механизъм

- Двустепенна функция, настроена на 6/3 l
- Лесно пренастройване на обема на измиване на 4.5 l

SmartValve

- Уникален пестящ водата пълнещ механизъм, благодарение на отложеното пълнене на системата
- Тиха-Клас 1 съгласно NF

Преобразуващи комплекти

- SmartFlush комплект – R018667
- Пневматичен преобразуващ комплект – R014967
- Електронен преобразуващ комплект за безконтактни активатори – R015067
- Електронен преобразуващ комплект за електронни/IR активатори – R015167
- SmartForce комплект – R019167

Съвместимост с активатори

Механични

- Oleas™ M1, M2, M3, M4
- Solea™ M1, M2
- Septa Pro™ M1, M2

Пневматичен с преобразуващ комплект ProSys™ 80P (R014967)

- Oleas™ P1, P2, P3
- Solea™ P1, P2
- Septa Pro™ P1, P2, P3, P4, P5
- Septa XS™ P1, P2
- Septa Pro™ Floor

Електронен с преобразуващ комплект ProSys™ 80 NTS (R015067)

- Symfo™ NT1
- Altes™ NT1

Електронен с преобразуващ комплект ProSys™ 80 NTS IR (R015167)

- Septa Pro™ E1, E2




ProSys™ 80M вградено казанче - R014767

- За монтаж в масивна стена
- Съвместима с всички стоящи тоалетни чинии
- Механична активация



ProSys™ 80M лека структура за вграждане - R014667

- За вграждане в зидани стени
- Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
- Механична активация



ProSys™ 80M структура за вграждане - R014367

- За монтаж пред масивна стена или между две леки гипсокартонни стени съгласно ръководството за монтаж
- Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
- Механична активация
- Регулиране на монтажната височина от 0 до 150 mm

ProSys™

Решения за WC

ProSys™ 150

Перфектната структура за по-ниска инсталация

- По-лесна поддръжка без специфични инструменти през сервисната кутия, чрез сваляне на активатора или чрез сваляне на сервисната плоча в случай, че се използва активатор за отдалечена инсталация
- Вграден в казанчето стоп вентил, позволяващ предварително да се спре водоподаването при сервизиране или цялостна подмяна на пълнещ или изпразващ механизъм.
- Горна или фронтална активация

Изпразващ механизъм

- Двустепенна функция, настроена на 6/3 l
- Лесно пренастройване на обема на измиване на 4.5 l

SmartValve

- Уникален пестящ водата пълнещ механизъм, благодарение на отложеното пълнене на системата
- Тиха-Клас 1 съгласно NF

Преобразуващи комплекти

- SmartFlush комплект – R018667
- Пневматичен преобразуващ комплект – R009267
- Преобразуващ комплект за горна активация (за активатори Oleas™) – R017667

Съвместимост с активатори

Механични - фронтална активация

- Oleas™ M1, M2, M3, M4
- Solea™ M1, M2
- Septa Pro™ M1, M2

Механични - горна активация

- Solea™ M1, M2
- Septa Pro™ M1, M2

Механична с ProSys™ преобразуващ комплект 150 MT (R017667) - топ активация

- Oleas™ M1, M2, M3, M4


Пневматична с ProSys™ преобразуващ комплект 150P (R009267) - фронтална и горна активация

- Oleas™ P1, P2, P3
- Solea™ P1, P2
- Septa Pro™ P1, P2, P3, P4, P5
- Septa™ XS P1, P2



ProSys™ 150M вградено казанче - R014167

- За монтаж в масивна стена
- Съвместима с всички стоящи тоалетни чинии
- Механична горна и фронтална активация



ProSys™ 150M структура за вграждане - R009067

- За монтаж пред масивна стена или между две олекотени или гипсокартонни стени съгласно ръководството за монтаж
- Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
- Механична фронтална и горна активация
- Лесно регулиране на монтажната височина от 0 до 200 mm с помощта на вградени спирачки в краката, позволяващи инсталация от 1 човек



ProSys™ 150M свободно стояща структура за вграждане - R009167

- За монтаж с леки гипсокартонни стени съгласно ръководството за монтаж, фиксация към пода
- Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
- Механична фронтална или горна активация
- Лесно регулиране на монтажната височина от 0 до 200 mm с помощта на вградени спирачки в краката, позволяващи инсталация от 1 човек

Полуструктура

Ако вече имате вградено казанче, то тази структура ще ви позволи да замените стоящата тоалетна чиния с конзолна такава. Така можете да реновирате без да подменяте казанчето. Подобно на другите структури за WC, полуструктурата е защитена от корозия и издържа натоварване до 400 kg



WC полуструктура - R010067

- Съвместима с всички конзолни WC
- 2 точки на фиксация на WC
- Оборудвана тръбна рамка, готова за вграждане в стена или за монтаж с гипсокартон
- Настройка на височината от 0 до 200 mm
- Адаптивна изходна тръба



WC свободно стояща полуструктура - R010167

- Съвместима с всички конзолни WC
- 2 точки на фиксация на WC
- Оборудвана тръбна рамка, готова за вграждане в стена или за монтаж с гипсокартон
- Лесен и бърз монтаж
- Настройка на височината от 0 до 200 mm
- Адаптивна изходна тръба



Конзолна тоалетна чиния: Connect
Активатор: Oleas™ M3/ P3, мат хром

NeoX™ санитарен модул



Конзолна тоалетна чиния: AquaBlade® Strada II
Санитарен модул: NeoX™
Мивка: Strada II
Смесител: Edge
Мебел: Adapto



Универсално решение за бърз и лесен ремонт на банята. Модулът съдържа в себе си цялата система, така че не е необходимо да се преправя стената. Монтажът е бърз и лесен, като използва съществуващите водни връзки.

Neox™ променя концепцията за скрити казанчета. Със своите малки размери, изтънчен дизайн и напреднала технология като спестяващият вода SmartValve, това е идеалното решение както за нова, така и за реновиране на банята. Чистият модерен дизайн се вписва във всяка баня. Neox™ се предлага в черно или бяло temperирано стъкло и рамка от матирана неръждаема стомана.

Neox™ санитарен модул
Черно - R0144A6
Бяло - R0144AC

- Съвместима с всички конзолни WC
- Преден панел от temperирано стъкло 6 mm (на две части) за лесна поддръжка
- 4 външни и един заден вход за захранване с вода
- Дебелина 108 mm
- Пневматично активиране

ProSys Comfort™



ProSys Comfort™ позволява на потребителя да променя височината на монтаж на тоалетната посредством дистанционно управление, като я прави удобна за възрастни или хора с ограничена подвижност.

ProSys Comfort™ е предназначена за конзолни тоалетни чинии и позволява настройка на височината в диапазон от 150 mm с практически безшумно задвижване. Предлага се в черно стъкло и е съвместима с разнообразни бутони. Мощен мотор, позволяващ натоварване до 400 kg със скорост на движение 28 mm/s. ProSys Comfort™ е налична в черно стъкло и е съвместима с голям избор на активатори*

ProSys Comfort™ черна - R0145A6

- Захранване: 220V (50/60 Hz)
- Мощност: 350 Watt
- Изолация: IP66
- Сила на натиск: 6000N (са 600 kgf)
- Сила на задвижване 3000N (са 300 kgf)
- Ограничители
- Лесен и бърз монтаж със система EasyFix™
- Преден панел от черно tempered стъкло (6x400x1345 mm)

*виж стр.30 за възможните комбинации с активатори



Конзолна тоалетна чиния: AquaBlade® Connect Air

Структура: ProSys Comfort™ черно стъкло

Конзолно биде: Connect Air

Смесител за биде: Connect Air



ProSys™ аксесоари

Предлагаме комплекти аксесоари за различен тип монтаж, както и изолация за шум, която редуцира значително шума през стените в съседните стаи.

1 Шумоизолиращ комплект

Рамка към пода – R010667

- Акустична изолация
- Предотвратява директния контакт между структурата и пода

WC – R017467

- Акустична изолация от разпенен полиетилен
- Предотвратява директния контакт между тоалетната чиния и плочките

2 Редуктор на дебита

R019867

- Редуцира дебита за предотвратяване на изпръскване
- Съвместим с ProSys™ 80



3 Комплект за ъглов монтаж

R018567

- Позволява монтаж в ъгъл
- Съвместим с ProSys™ рамки с височина 1150 или 1130mm

4 Свързващи тръби

- S-извита отходна тръба – R020367
- Хоризонтална отходна WC тръба – R019967
- Телескопична свързваща тръба – R0200AC
- Гъвкава отходна WC тръба – R019567



1. Шумоизолиращ комплект към пода
2. Редуктор на дебита
3. Комплект за ъглов монтаж
4. S-извита отходна тръба; Горизонтална отходна WC тръба; Телескопична свързваща тръба; Гъвкава отходна WC тръба



Снимките не са в мащаб и някои части от аксесоарите може да са по-малки спрямо другите елементи

ProSys™ структури за биде

Наличието на биде допринася за хигиената и комфорта както в частните, така и в хотелските бани.

Структурите ProSys™ за конзолни бидета представляват сигурно и гъвкаво решение за приложение в монолитно или сухо строителство. Всички структури за бидета са защитени от корозия и издържат натоварване до 400 kg.

Важно е бидетата да са правилно подравнени до тоалетните. Това става лесно благодарение на структурите ProSys™.




ProSys™ структура за биде – R016267

- За вграждане или монтаж с гипсокартон
- Лесен и бърз монтаж със системата EasyFix™
- Настройка на височината от 0 до 200 mm
- Настройваеми монтажни конзоли



Лека структура за биде – R016567

- За вграждане в стена
- Дълбочина 80 mm
- Настройваеми монтажни планки



Полуструктура за биде – R015967

- За вграждане или монтаж с гипсокартон
- Настройване на височината
- Настройваеми монтажни конзоли



Биде: Strada II
Смесител за биде: Edge
Структура за биде ProSys™



Мивка: Strada II 100 cm
Смесител: Edge
Структура за мивка ProSys™

ProSys™ Структури за мивка

Колекцията ProSys™ включва различни решения за монтаж на мивки. Предлагаме също така решение за монтаж на стенен смесител за умивалник. Тези структури не само са лесни за монтаж, но и издържат товар до 150 kg.



Структура за мивка със стоящ смесител – R010267

- За вграждане в стена или монтаж с гипсокартон
- Боядисана тръбна рамка с дебелина 1,5 mm, защитена от корозия
- Настройка на височината (0 – 300 mm)
- Настройваеми монтажни планки



Лека структура за мивка – R016467

- За вграждане в стена
- Дълбочина 80 mm
- Настройваеми монтажни планки




Структура за мивка със стенен смесител – R016167

- За вграждане в стена или монтаж с гипсокартон
- Боядисана тръбна рамка с дебелина 1,5 mm, защитена от корозия
- Настройка на височината (0 – 300 mm)
- Настройваеми монтажни планки

ProSys™ Структури за душ

За по-лесен и бърз монтаж, структурите за душ ProSys™ се предлагат 2 различни модела, които напълно се съвместяват с душовете и смесителите на Ideal Standard.



Структура за вана/душ смесител – R016667

- За вграждане в стена или монтаж с гипсокартон
- Настройване на дълбочината
- Настройваеми монтажни планки



Структура за вана/душ смесител и стационарен душ – R016767

- Структура за вана/душ за инсталация на вграден смесител за вана/душ и душ глава
- За монтаж при монолитно или сухо строителство
- Настройване на дълбочината
- Настройваеми монтажни планки



Преграден панел: Synergy 120 cm
Поддушово корито: Ultra Flat S 120x80 cm, Бяло
Смесител за душ: Connect Air
Душ глава: Idealrain 300 mm
Структура: Структура за смесител за душ и душ глава



Писоар: Sphero™ Maxi
Структура: ProSys™ структура за писоар

Структури за писоар

Писоарите са основно оборудване в обществените санитарни помещения. Инсталирани със структурите ProSys™, те представляват хигиенично и ефективно решение, което е дълговечно. Структурите са защитени от корозия и издържат натоварване до 100 kg. Те могат да бъдат регулирани по височина и ширина, което ги прави съвместими с всички писоари.



Базова структура – R010367

- За вграждане в стена или монтаж с гипсокартон
- Лесен и бърз монтаж със система EasyFix™
- Регулиране на монтажната височина от 0 до 300 mm
- Настройваеми конзоли
- За инсталация с външен промивен кран за писоар с горно водоподаване



Универсална структура – R016367

- За вграждане в стена или монтаж с гипсокартон
- Лесен и бърз монтаж със система EasyFix™
- Настройка на височината от 0 до 300 mm
- Настройваеми конзоли
- Съвместимост с вградени електронни или механични активатори
- Съвместима с ProSys™ активатори за писоар

Структури за аксесоари

Структурите за аксесоари ProSys™ са идеалното решение за монтаж на разделители за писоар или държачи. Системата EasyFix™ осигурява бърз и безпроблемен монтаж.



Структура за аксесоар - R010567

- За вграждане в стена или монтаж с гипсокартон
- Боядисана тръбна рамка с дебелина 1,5 mm, защитена от корозия
- Настройка на височината от 0 до 200 mm
- Подсилен дървен панел
- Лесен и бърз монтаж със система EasyFix™

Активатори

Перфектно покритие

Каквато и да е визията ви за банята, детайлите са тези, които я отличават. Ето защо предлагаме широка гама от активатори с различна форма, цвят, функция и материали, за да отговорим на всякакви нужди.

Можете да изберете измежду механична, пневматична и електронна активация или дори безконтактна за по-високо ниво на хигиена. За обществените места предлагаме модели, устойчиви на вандализъм.

Oleas™



Oleas™ M1/P1
Бяло



Oleas™ M1/P1
Черно



Oleas™ M1/P1
Хром



Oleas™ M1/P1
Мат Хром



Oleas™ M2/P2
Бяло



Oleas™ M2/P2
Черно



Oleas™ M2/P2
Хром



Oleas™ M2/P2
Мат Хром



Oleas™ M3/P3
Бяло



Oleas™ M3/P3
Черно



Oleas™ M3/P3
Хром



Oleas™ M3/P3
Мат Хром



Oleas™ M4
Бяло



Oleas™ M4
Хром




Oleas™ M4
Мат Хром

Altes™



Altes™ NT1
Бяло



Altes™ NT1
Черно

Solea™



Solea™ M1
Бяло



Solea™ M1
Хром



Solea™ M2
Бяло



Solea™ M2
Хром



Solea™ P1
Бяло




Solea™ P1
Хром



Solea™ P1
Мат Хром



Solea™ P2
Бяло



Solea™ P2
Черно кадифе



Solea™ P2
Хром




Solea™ P2
Мат Хром

Symfo™



Symfo™ NT1
Бяло




Symfo™ NT1
Черно

Septa Pro™



Septa Pro™ E1
Хром



Septa Pro™ E2
Хром



Septa Pro™ M1
Хром



Septa Pro™ M2
Хром



Septa Pro™ P1
Хром



Septa Pro™ P2
Хром



Septa Pro™ P3
Хром



Septa Pro™ P4
Бяло



Septa Pro™ P4
Хром



Septa™ Floor
Неръждаема
стомана



Septa Pro™ XS P1
Хром



Septa™ XS P2
Бяло

Septa Pro™ Urinals



Septa Pro™ U1
Неръждаема
стомана



Septa Pro™ U2
Хром



Septa Pro™ U3
Бяло



Septa Pro™ U3
Хром



Septa Pro™ U3
Мат Хром

Активатори

Altes™ и Symfo™

Новите серии активатори на Идеал Стандарт Altes™ и Symfo™ предлагат най-съвременна безконтактна технология с капацитивни сензори, реагиращи на движение на около 20 mm разстояние. Това означава, че е достатъчно да доближите ръка до знака за половинка или пълно измиване, за да задействате бутона - лесно и същевременно ултра хигиенично.

Активаторите Altes™ са направени от красива керамика, придаваща им уникална и елегантна "копринена" повърхност. В черно или бяло, те се съчетават безупречно във всякаква среда. Altes™ пасват особено добре на мекия геометричен дизайн и нежен минимализъм на нашата колекция керамични изделия Strada II.

Активаторите Symfo™ са от tempered стъкло с опростен дизайн без рамка. Тяхната рефлективна повърхност придава модерен облик на банята. Symfo™ допълват перфектно олекотения дизайн и фините ръбове на нашата колекция керамични изделия Connect Air.

LED подцветките на активаторите Symfo™ са фабрично настроени да светят в синьо, но при монтажа могат да бъдат настроени да светят в червено, жълто, бяло, зелено, виолетово, оранжево или лилаво.




Активатор: Symfo™ NT1, Бяло
Стояща тоалетна чиния: Connect Air
Смесител: Connect Air
Мивка за вграждане в плот: Connect Air 54cm
Мебел: Connect Air basin unit 50cm

Конзолна тоалетна чиния AquaBlade®: Strada II
Конзолна тоалетна чиния AquaBlade®: Connect Air

Характеристики

- Двоен бутон за икономия на вода
- Безконтактна активация чрез капацитивни сензори
- Керамичен активатор (Altes™) или активатор от tempered glass (Symfo™)
- Хигиенични и лесни за почистване
- Предлагат се в две различни покрития - в черно и бяло



**'Те са създадени да
доставят удоволствие
задълго'**


Активатор: Altes™ NT1 Бяло, керамичен
Активатор: Symfo™ NT1 Черно, стъкло

Активатори

Oleas™

‘Новите активатори са
добър пример как дизайнът
се вписва’

РОБИН ЛЕВИЙН





Studio**Levien**

Новата колекция активатори Oleas™ е разработена в сътрудничество с дългогодишния партньор на Идеал Стандарт - Студио Левийн.

Колекцията предлага четири минималистични високофункционални модела, които перфектно се вписват в дизайна на предлаганите от нас тоалетни чинии и мивки. Активаторите Oleas™ са налични с механична и пневматична активация. Избрани модели с механична активация се съвместяват със системата SmartFlush. Предлагаме закръглени и геометрични форми, които да подсилват избрания стил на банята, наречен нежна геометрия, омекотен или органичен стил. Новите Oleas™ изглеждат чудесно, работят перфектно, пасват на стила и те карат да се чувстваш прекрасно.

Активаторите Oleas™ се вписват идеално към чистите геометрични линии и омекотени форми на керамичните изделия от колекция Tesi.

Характеристики

- Четири различни дизайна
- Двоен бутон за икономия на вода
- Механична или пневматична активация
- Съвместими със системата SmartFlush механични активатори Oleas™ M1/M2 в хром, мат хром и бяло
- Предлагат се в четири различни покрития (пневматичната активация не се предлага в черно)

Ляво: Конзолна тоалетна чиния AquaBlade®: Connect Air
Дясно: Активатор Oleas™ M4 мат хром



Активатор: Solea™ P2 мат хром
Конзолна тоалетна чиния AquaBlade®: Connect Air

Активатори

Solea™


Активаторите Solea™ са с класически форми, които допълват оборудването в банята по един естествен ненаатрапчив начин.

Колекцията предлага механични и пневматични модели в различни цветове и покрития, включително "черно кадифе". Solea™ M1 е изцяло заоблен модел, който внася непреходност в дизайна на Вашата баня. Моделът M2 комбинира прави и заоблени форми, за да се впише в широк диапазон на керамични колекции, докато моделът P1 предлага органични заоблени форми и пасва на нежен минималистичен дизайн. Ярките линеарни форми на модел P2 добавя чист и категоричен облик на Вашата баня.

Всички модели Solea™ са с двоен бутон, което позволява на потребителите да пестят вода, избирайки необходимото количество вода при измиване на тоалетната.

Характеристики

- Четири различни дизайна
- Двоен бутон за икономия на вода
- Механична или пневматична активация
- Предлагат се в четири различни покрития



Дясно: Детайл на бутон Solea™ M1, хром
Ляво: Детайл на бутон Solea™ P1, мат хром

**‘Активаторите Solea™
пасват на всякакъв дизайн
на банята’**

Активатори

Septa Pro™



Писоари: Sphero™ Midi
Активатори: Septa Pro™ U1,
неръждаема стомана (ляво)
Активатори: Septa Pro™ U2, хром
(дясно)



Колекцията активатори Septa Pro™ са популярни заради тяхната широка приложимост и издръжливост. Те предлагат разнообразни форми, размери и покрития, което дава възможност за подходящ избор във всяка ситуация. Защитени от вандализъм и здрави, те са особено подходящи за тоалетни на обществени места и офиси. Технологиите като безконтактна активация чрез инфрачервен сензор ги прави по-хигиенични. В допълнение, колекцията съдържа модели, които могат да се инсталират на дистанция от казанчето, като осигуряват лесен достъп. Бутоните за тоалетна са съгласувани по дизайн с бутоните за писоари, което допринася за добрия вид на банята.

Характеристики

- Колекция от различни дизайни
- Двоен и единичен бутон за икономия на вода
- Механична, пневматична и сензорна активация
- Защита от вандализъм
- Предлага се в различни цветове и материали

Активатор: Septa Pro™ P1, хром
Конзолна тоалетна чиния: Connect Air AquaBlade



**'Septa Pro™ ...
подходящият избор
във всяка ситуация'**

Активатори

Съвместимост на активаторите със структури и преобразуващи комплекти



АКТИВАТОР		СТРУКТУРА ProSys™ 120 M	СТРУКТУРА ProSys™ 120 P	СТРУКТУРА ProSys™ 80 M
Механичен	Oleas™ M1	•	N/C	•
	Oleas™ M2	•	N/C	•
	Oleas™ M3	•	N/C	•
	Oleas™ M4	•	N/C	•
	Solea™ M1	•	N/C	•
	Solea™ M2	•	N/C	•
	Septa Pro™ M1	•	N/C	•
	Septa Pro™ M2	•	N/C	•
Пневматичен	Oleas™ P1	+ R009867	•	+ R014967
	Oleas™ P2	+ R009867	•	+ R014967
	Oleas™ P3	+ R009867	•	+ R014967
	Solea™ P1	+ R009867	•	+ R014967
	Solea™ P2	+ R009867	•	+ R014967
	Septa Pro™ P1	+ R009867	•	+ R014967
	Septa Pro™ P2	+ R009867	•	+ R014967
	Septa Pro™ P3	+ R009867	•	+ R014967
	Septa Pro™ P4	+ R009867	•	+ R014967
	Septa Pro™ Floor	+ R009867	•	+ R014967
Електронен	Septa™ XS P1	+ R009867	•	+ R014967
	Septa™ XS P2	+ R009867	•	+ R014967
	Septa Pro™ E1	+ R009967	+ R009967	+ R015167
	Septa Pro™ E2	+ R009967	+ R009967	+ R015167
	Symfo™ NT1	+ R015867 / R015767 ¹	+ R015867	+ R015067 / R019167 ¹
	Altes™ NT1	+ R015867 / R015767 ¹	+ R015867	+ R015067 / R019167 ¹

М: Механична активация
 Р: Пневматична активация
 М F: предна механична активация
 М Т: горна механична активация
 N/C: несъвместимо
 • : съвместимо
 1: Обозначава SmartForce комплект



СТРУКТУРА	СТРУКТУРА
ProSys™ 150 М предна активация	ProSys™ 150 М горна активация

•	+ R017667
•	+ R017667
•	+ R017667
•	+ R017667
•	•
•	•
•	•
•	•
+ R009267	+ R009267
+ R009267	+ R009267
+ R009267	+ R009267
+ R009267	+ R009267
+ R009267	+ R009267
+ R009267	+ R009267
+ R009267	+ R009267
+ R009267	+ R009267
N/C	N/C
N/C	N/C
N/C	N/C
N/C	N/C

Активатори

Минимална дебелина на стената (mm)



АКТИВАТОР

СТРУКТУРА ProSys™ 120 M

СТРУКТУРА ProSys™ 120 P

СТРУКТУРА ProSys™ 80 M

Механичен

Oleas™ M1
Oleas™ M2
Oleas™ M3
Oleas™ M4

15
15
15
15

15
15
15
15

0
0
0
0

Solea™ M1
Solea™ M2

10
10

10
10

0
0

Septa Pro™ M1
Septa Pro™ M2

10
10

10
10

0
0

Пневматичен

Oleas™ P1
Oleas™ P2
Oleas™ P3

30
30
30

30
30
30

30
30
30

Solea™ P1
Solea™ P2

20
25

20
25

25
25

Septa Pro™ P1
Septa Pro™ P2*
Septa Pro™ P3*
Septa Pro™ P4*
Septa™ Floor
Septa™ XS P1*
Septa™ XS P2*

10
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

10
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Електронен

Septa Pro™ E1
Septa Pro™ E2

10
10

10
10

0
0

Symfo™ NT1
Altes™ NT1

10
10

10
10

10
10


*Няма изискване за дебелина на стената, тъй като бутонът не се инсталира пред казанчето. Необходима е сервизионна плоча за ревизия на казанчето.

М: Механична активация
 Р: Пневматична активация
 М F: предна механична активация
 М T: горна механична активация
 N/C: несъвместимо
 N/A: неприложимо



СТРУКТУРА ProSys™ 150 M предна активация	СТРУКТУРА ProSys™ 150 M горна активация
--	---

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	10
0	10
0	10
0	20
0	20
0	0
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/C	N/C
N/C	N/C
N/C	N/C
N/C	N/C



Решения за всеки проект

Стадиони и транспортни центрове

Предлагаме широка гама от надеждни продукти, лесни за почистване, ниско-бюджетни, както и такива с иновативни технологии, подходящи за натоварените транспортни центрове и стадиони.

Хотели и ресторанти

Предлагаме надеждни продукти с разнообразен дизайн, които пасват идеално на всяко помещение - от силно посещавано място, до ексклузивни бани за гости.

Жилищни блокове

Шумоизолацията и оптималното пространство може да бъде подобрено благодарение на нашите структури за вграждане, активатори, керамични продукти и смесители.

Работни места

Предлагаме висококачествени, издръжливи и лесни за поддръжка структури с иновативни системи за отмиване, както и смесители, използването на които намалява оперативните разходи в офисите.



Болници

Хигиената е най-важна в болниците. Идеал Стандарт предлага различни продукти за подобряване на хигиената.

Частни домове

Предлагаме голям избор от различни дизайни, с които да създадете перфектната нова баня или да модернизирате съществуващата.

Образование

Предлагаме пълна гама от продукти в различни дизайни, предназначени за деца в различни възрасти.



Техническа спецификация

ProSys™ 120



ProSys™ 120M вградено казанче



Продукт	Арт.№.
ProSys™ 120M вградено казанче	R015667

- Съвместима с плътно прилепнала към стената стояща тоалетна чиния
- За монтаж вътре в стената
- 125 mm минимална дебелина
- Доставка се с антикондензна облицовка и мрежа за по-лесно измазване с хоросан
- Вграден резервоар с фронтална механична активация, възможност за преобразуване към пневматична или електронна активация чрез комплекти, предлагани като отделна поръчка
- Лесна поддръжка през ревизионния отвор на казанчето зад активатора

Характеристики

- Промиващи механизми, предварително настроени за 6/3 l
- Лесно регулиране на пълния обем на измиване от 6 на 4/4,5 l
- Резервоар от полипропилен, устойчив на термични напрежения, доставя се с антикондензна облицовка
- SmartValve (допълнително пестене на вода - до 0,5 литра на измиване), сертифициран по NF, клас 1 безшумен пълнеж механизъм
- 3mm дебелина на резевоара; доставя се с антикондензна облицовка;
- CE маркировка, EN 14055 CL1, Клас 1, Тип 6 & 4
- 2 възможни позиции за водоподаване (в ляво и в средата)
- Изходяща ъглова тръба и Ø90/110 mm адаптор



ProSys™ 120M лека структура за вграждане



Продукт	Арт.№.
ProSys™ 120M лека структура за вграждане	R009767

- Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
- За вграждане в зидани стени
- Рамката е тествана за натоварване до 400 kg
- Експандиран полистирол, който обгражда казанчето за отлична изолация и по-бърз монтаж
- 145 mm минимална дебелина
- Вграден резервоар с фронтална механична активация, възможност за преобразуване към пневматична или електронна активация чрез комплекти, предлагани като отделна поръчка
- Лесна поддръжка през ревизионния отвор на казанчето зад активатора.

Характеристики

- Промиващи механизми, предварително настроени за 6/3 l
- Лесно регулиране на пълния обем на измиване от 6 на 4,5 l
- Резервоар от полипропилен, устойчив на термични напрежения, доставя се напълно капсулован с експандиран полистирол, за отлична шумо и антикондензна изолация, и по-бърз монтаж
- SmartValve (допълнително пестене на вода - до 0,5 литра на ден), сертифициран по NF
- 3mm дебелина на резевоара;
- CE маркировка, EN 14055 CL1, Клас 1, Тип 6 & 4
- Задна централна позиция за водоподаване;
- Доставка се с всички крепежни елементи за фиксация на рамката и на тоалетна чиния със стандартна фиксация
- Изходящи свързваща тръба Ø90 и ъглова тръба с адаптори Ø90/110mm и Ø90/100mm



ProSys™ 120M/P структура за вграждане



Продукт	Арт.№.
ProSys™ 120M - минимална дебелина 150 mm, механична активация	R009467
ProSys™ 120M - минимална дебелина 120 mm, механична активация	R020467
ProSys™ 120P - минимална дебелина 120 mm, пневматична активация	R027767

- Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
- За монтаж пред масивна стена или между две леки гипсокартонни стени съгласно ръководството за монтаж
- Рамката е тествана за натоварване до 400 kg
- Лесно регулиране на монтажната височина от 0 до 200 mm с помощта на вградени спирачки в краката, позволяващи инсталация от 1 човек
- Лесен и бърз монтаж със система EasyFix™
- Настройка на дебелината
 - от 150 до 210 mm (R009467)
 - от 120 до 180 mm (R020467, R027767)
- Рамката е устойчива на корозия и надраскване
- Насочващо се изходно коляно, регулируемо в дълбочина
- Възможност за преобразуване към пневматична и електронна активация чрез комплекти, предлагани като отделна поръчка
- Лесна поддръжка през ревизионния отвор на казанчето зад активатора.

Характеристики

- Промиващи механизми, предварително настроени за 6/3 l
- Лесно регулиране на пълния обем на измиване от 6 на 4,5 l
- Резервоар от полипропилен, устойчив на термични напрежения, доставя се с антикондензна облицовка
- SmartValve (допълнително пестене на вода - до 0,5 литра на ден), сертифициран по NF
- 3mm дебелина на резевоара; доставя се с антикондензна облицовка;
- CE маркировка, EN 14055 CL1, Клас 1, Тип 6 & 4
- 2 възможни позиции за водоподаване (в ляво и в средата)
- Доставка се с всички крепежни елементи за фиксация на рамката и на тоалетна чиния със стандартна фиксация
- Изходящи свързваща тръба Ø90 и ъглова тръба с адаптори Ø90/110mm и Ø90/100mm

Техническа спецификация

ProSys™ 120



ProSys™ 120M 3H структура за вграждане



Продукт	Арт.№.
ProSys™ 120M 3H структура за вграждане	R009567

- Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
- За монтаж пред масивна стена или между две леки гипсокартонни стени съгласно ръководството за монтаж
- Позволява регулиране на височината на фиксацията на тоалетната в три различни положения (320/370/420 mm от фиксацията на тоалетната до пода) преди затваряне на стената
- Рамката е тествана за натоварване до 400 kg
- Лесно регулиране на монтажната височина от 0 до 200 mm с помощта на вградени спирачки в краката, позволяващи инсталация от 1 човек
- Лесен и бърз монтаж със система EasyFix™
- Насочващо се изходно коляно, регулируемо в дълбочина
- Вграден резервоар с фронтална механична активация, възможност за преобразуване към пневматична или електронна активация чрез комплекти, предлагани като отделна поръчка
- Лесна поддръжка през ревизионния отвор на казанчето зад активатора

Характеристики

- Промиващи механизми, предварително настроени за 6/3 l
- Лесно регулиране на пълния обем на измиване от 6 на 4,5 l
- Резервоар от полипропилен, устойчив на термични напрежения, доставя се с антикондензна облицовка
- SmartValve (допълнително пестене на вода - до 0,5 литра на ден), сертифициран по NF
- 3mm дебелина на резевоара; доставя се с антикондензна облицовка;
- CE маркировка, EN 14055 CL1, Клас 1
- 2 възможни позиции за водоподаване (в ляво и в средата)
- Доставка се с всички крепежни елементи за фиксация на рамката и на тоалетна чиния със стандартна фиксация
- Изходящи свързваща тръба Ø90 и ъглова тръба с адаптори Ø90/110mm и Ø90/100mm



ProSys™ 120M свободно стояща структура за вграждане



Продукт	Арт.№.
ProSys™ 120M свободно стояща структура за вграждане	R015467

- Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
- За монтаж с леки гипсокартонни стени съгласно ръководството за монтаж
- Рамката е тествана за натоварване до 400 kg
- Лесно регулиране на монтажната височина от 0 до 200 mm с помощта на вградени спирачки в краката, позволяващи инсталация от 1 човек
- Рамката е устойчива на корозия и надрасване
- Лесен и бърз монтаж със система EasyFix™
- Насочващо се изходно коляно, регулируемо в дълбочина
- Вграден резервоар с фронтална механична активация, възможност за преобразуване към пневматична или електронна активация чрез комплекти, предлагани като отделна поръчка
- Лесна поддръжка през ревизионния отвор на казанчето зад активатора

Характеристики

- Промиващи механизми, предварително настроени за 6/3 l
- Лесно регулиране на пълния обем на измиване от 6 на 4,5 l
- Резервоар от полипропилен, устойчив на термични напрежения, доставя се с антикондензна облицовка
- SmartValve (допълнително пестене на вода - до 0,5 литра на ден), сертифициран по NF
- 3mm дебелина на резевоара; доставя се с антикондензна облицовка;
- CE маркировка, EN 14055 CL1, Клас 1
- 2 възможни позиции за водоподаване (в ляво и в средата)
- Доставка се с всички крепежни елементи за фиксация на рамката и на тоалетна чиния със стандартна фиксация
- Изходяща ъглова тръба Ø90/100. При канализационна система Ø110 се поръчват отделно:
 - Изходяща ъглова тръба Ø90/90 mm RV18067
 - Адаптер Ø90 x 110 mm RV18167



ProSys™ 120P свободно стояща структура за вграждане



Продукт	Арт.№.
ProSys™ 120P свободно стояща структура за вграждане	R009667

- Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
- За монтаж с леки гипсокартонни стени съгласно ръководството за монтаж
- Рамката е тествана за натоварване до 400 kg
- Лесно регулиране на монтажната височина от 0 до 200 mm с помощта на вградени спирачки в краката, позволяващи инсталация от 1 човек
- Рамката е устойчива на корозия и надрасване
- Лесен и бърз монтаж със система EasyFix™
- Насочващо се изходно коляно, регулируемо в дълбочина
- Вграден резервоар с фронтална пневматична активация
- Лесна поддръжка през ревизионния отвор на казанчето зад активатора

Характеристики

- Промиващи механизми, предварително настроени за 6/3 l
- Лесно регулиране на пълния обем на измиване от 6 на 4,5 l
- Резервоар от полипропилен, устойчив на термични напрежения, доставя се с антикондензна облицовка
- SmartValve (допълнително пестене на вода - до 0,5 литра на ден), сертифициран по NF
- 3mm дебелина на резевоара; доставя се с антикондензна облицовка;
- CE маркировка, EN 14055 CL1, Клас 1
- 2 възможни позиции за водоподаване (в ляво и в средата)
- Доставка се с всички крепежни елементи за фиксация на рамката и на тоалетна чиния със стандартна фиксация
- Изходяща ъглова тръба Ø90/100. При канализационна система Ø110 се поръчват отделно:
 - Изходяща ъглова тръба Ø90/90 mm RV18067
 - Адаптер Ø90 x 110 mm RV18167

Техническа спецификация

ProSys™ 80



ProSys™ 80M вградено казанче



Продукт	Арт.№.
ProSys™ 80M вградено казанче	R014767

- Съвместима с всички стоящи тоалетни чинии с плътно прилепване към стената
- За монтаж вътре в стената
- 80 mm минимална дебелина
- Доставка се с антикондензна облицовка и мрежа за по-лесно измазване с хоросан
- Вграден резервоар с фронтална механична активация, възможност за преобразуване към пневматична или електронна активация чрез комплекти, предлагани като отделна поръчка
- Лесна поддръжка през ревизионния отвор на казанчето зад активатора

Характеристики:

- Промиващи механизми, предварително настроени за 6/3 l, Тип 6
- Лесно регулиране на пълния обем на измиване от 6 на 4,5 l, Тип 5
- Резервоар от полипропилен, устойчив на термични напрежения, доставя се с антикондензна облицовка
- SmartValve (допълнително пестене на вода - до 0,5 литра на ден), сертифициран по NF
- 3mm дебелина на резевоара; доставя се с антикондензна облицовка;
- CE маркировка, EN 14055 CL1, Клас 1 Тип 6 & 4
- 3 възможни позиции за водоподаване (в ляво, в дясно и в средата)
- Доставка се с регулируеми фиксиращи елементи за казанче.
- Промивна входяща тръба и уплътнител за WC, изцяло затворена в експандиран полистирол



ProSys™ 80M лека структура за вграждане



Продукт	Арт.№.
ProSys™ 80M лека структура за вграждане	R014667

- Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
- За вграждане в зидани стени
- Рамката е тествана за натоварване до 400 kg
- 80 mm минимална дебелина
- Вграден резервоар с фронтална механична активация, възможност за преобразуване към пневматична или електронна активация чрез комплекти, предлагани като отделна поръчка
- Лесна поддръжка през ревизионния отвор на казанчето зад активатора

Характеристики

- Промиващи механизми, предварително настроени за 6/3 l
- Лесно регулиране на пълния обем на измиване от 6 на 4,5 l
- Резервоар от полипропилен, устойчив на термични напрежения, доставя се с антикондензна облицовка
- SmartValve (допълнително пестене на вода - до 0,5 литра на ден), сертифициран по NF, Клас 1
- 3mm дебелина на резевоара; доставя се с антикондензна облицовка;
- CE маркировка, EN 14055 CL1, Клас 1 Тип 6 & 5
- 3 възможни позиции за водоподаване (в ляво, в дясно и в средата)
- Доставка се с всички крепежни елементи за фиксация на рамката и на тоалетна чиния със стандартна фиксация
- Изходящи свързваща тръба Ø90 и адаптор Ø90/110



ProSys™ 80M структура за вграждане



Продукт	Арт.№.
ProSys™ 80M структура за вграждане	R014367

- Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
- За монтаж пред масивна стена или между две леки гипсокартонни стени съгласно ръководството за монтаж
- Рамката е тествана за натоварване до 400 kg
- Лесна настройка на височината на краката 0 > 200mm
- Регулируема дълбочина 120 > 170mm
- Вграден резервоар с фронтална механична активация, възможност за преобразуване към пневматична или електронна активация чрез комплекти, предлагани като отделна поръчка
- Лесна поддръжка през ревизионния отвор на казанчето зад активатора

Характеристики

- Промиващи механизми, предварително настроени за 6/3 l
- Лесно регулиране на пълния обем на измиване от 6 на 4,5 l
- Резервоар от полипропилен, устойчив на термични напрежения, доставя се с антикондензна облицовка
- SmartValve (допълнително пестене на вода - до 0,5 литра на ден), сертифициран по NF, Клас 1
- 3mm дебелина на резевоара; доставя се с антикондензна облицовка;
- CE маркировка, EN 14055 CL1, Клас 1 Тип 6 и 5
- 3 възможни позиции за водоподаване (в ляво, в дясно и в средата)
- Доставка се с всички крепежни елементи за фиксация на рамката и на тоалетна чиния със стандартна фиксация
- Изходящи свързваща тръба Ø90 и адаптор Ø90/110

Техническа спецификация ProSys™ 150



ProSys™ 150M вградено казанче



Продукт	Арт.Но.
ProSys™ 150M вградено казанче	R014167

- Съвместима с всички стоящи тоалетни чинии с плътно прилепване към стената
- За монтаж вътре в стената
- 150 mm минимална дебелина
- Доставя се с антикондензна облицовка и мрежа за по-лесно измазване с хоросан
- Вграден резервоар механична активация отгоре или отпред с активатори Solea™ M1, Solea™ M2 и Septa Pro™ M1 и възможност за преобразуване към пневматична или електронна активация чрез комплекти, предлагани като отделна поръчка
- Необходим е комплект за горна активация на механични активатори Oleas™ M1, M2, M3, M4 (R017667)
- Лесна поддръжка през ревизионния отвор на казанчето зад активатора

Характеристики

- Промиващи механизми, предварително настроени за 6/3 l, Тип 6
- Лесно регулиране на пълния обем на измиване от 6 на 4,5 l, Тип 5
- Резервоар от полипропилен, устойчив на термични напрежения, доставя се с антикондензна облицовка
- SmartValve (допълнително пестене на вода - до 0,5 литра на ден), сертифициран по NF, Клас 1
- 3mm дебелина на резевоара; доставя се с антикондензна облицовка;
- CE маркировка, EN 14055 CL1, Клас 1 Тип 6 и 4
- 3 възможни позиции за водоподаване (в ляво, в дясно и в средата)
- Доставя се с регулируеми фиксиращи елементи за казанче.
- Промивна входяща тръба и уплътнител за WC



ProSys™ 150M структура за вграждане



Продукт	Арт.Но.
ProSys™ 150M структура за вграждане	R009067

- Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
- За монтаж пред масивна стена или между две леки гипсокартонни стени съгласно ръководството за монтаж
- Рамката е тествана за натоварване до 400 kg
- Лесно регулиране на монтажната височина от 0 до 200 mm с помощта на вградени спирачки в краката, позволяващи инсталация от 1 човек
- Само 82 cm височина - перфектната рамка за по-ниска инсталация (например под прозореца)
- Регулируема дълбочина 150 > 200mm
- Насочващо се изходно коляно, регулируемо в дълбочина;
- Вграден резервоар механична активация отгоре или отпред, възможност за преобразуване към пневматична или електронна активация чрез комплекти, предлагани като отделна поръчка
- Лесна поддръжка през ревизионния отвор на казанчето зад активатора

Характеристики

- Промиващи механизми, предварително настроени за 6/3 l
- Лесно регулиране на пълния обем на измиване от 6 на 4,5 l
- Резервоар от полипропилен, устойчив на термични напрежения, доставя се с антикондензна облицовка
- SmartValve (допълнително пестене на вода - до 0,5 литра на ден), сертифициран по NF, Клас 1
- 3mm дебелина на резевоара; доставя се с антикондензна облицовка;
- CE маркировка, EN 14055 CL1, Клас 1 Тип 6 и 5
- 3 възможни позиции за водоподаване (в ляво, в дясно и в средата)
- Доставя се с всички крепежни елементи за фиксация на рамката и на тоалетна чиния със стандартна фиксация
- Изходящи свързваща тръба Ø90 и ъглова тръба с адаптори Ø90/110 и Ø90/100



ProSys™ 150M свободно стояща структура за вграждане



Продукт	Арт.Но.
ProSys™ 150M свободно стояща структура за вграждане	R009167

- Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
- За монтаж с леки гипсокартонни стени съгласно ръководството за монтаж
- Рамката е тествана за натоварване до 400 kg
- Лесно регулиране на монтажната височина от 0 до 200 mm с помощта на вградени спирачки в краката, позволяващи инсталация от 1 човек
- Само 82 cm височина - перфектната рамка за по-ниска инсталация (например под прозореца)
- 180 mm минимална дебелина
- Насочващо се изходно коляно, регулируемо в дълбочина;
- Вграден резервоар механична активация отгоре или отпред, възможност за преобразуване към пневматична или електронна активация чрез комплекти, предлагани като отделна поръчка
- Лесна поддръжка през ревизионния отвор на казанчето зад активатора

Характеристики

- Промиващи механизми, предварително настроени за 6/3 l
- Лесно регулиране на пълния обем на измиване от 6 на 4,5 l
- Резервоар от полипропилен, устойчив на термични напрежения, доставя се с антикондензна облицовка
- SmartValve (допълнително пестене на вода - до 0,5 литра на ден), сертифициран по NF, Клас 1
- 3mm дебелина на резевоара; доставя се с антикондензна облицовка;
- CE маркировка, EN 14055 CL1, Клас 1 Тип 6 и 5
- 3 възможни позиции за водоподаване (в ляво, в дясно и в средата)
- Доставя се с всички крепежни елементи за фиксация на рамката и на тоалетна чиния със стандартна фиксация
- Изходящи свързваща тръба Ø90mm и ъглова тръба с адаптори Ø90/110mm и Ø90/100mm

Техническа спецификация ProSys™ Comfort и NeoX™



ProSys Comfort™ 80 структура с подвижна рамка



Продукт	Арт.Но.
Черно стъкло	R0145A6

- Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
- Ергономична система с регулируема височина на фиксация на конзолна тоалетна до 150 mm
- Лесно подвижна рамка - позволява на потребителя да променя височината на тоалетната чрез дистанционно управление
- За инсталиране в устойчиви стени и фронтално завършени със зидана или гипсокартонена стена
- Рамката е тествана за натоварване до 400 kg
- Лесно регулиране на монтажната височина от 0 до 200 mm с помощта на вградени спирачки в краката, позволяващи инсталация от 1 човек
- Регулируема дълбочина 205 > 240mm
- Преден панел от 6mm закалено черно стъкло (6x400x1345 mm)
- Вграден резервоар с фронтална механична активация, възможност за преобразуване към пневматична или електронна активация чрез комплекти, предлагани като отделна поръчка
- Лесна поддръжка през ревизионния отвор на казанчето зад активатора

Характеристики

- Безшумен електрически двигател, захранване: 220V (50 / 60 Hz), захранващ източник: 350 вата, изолация: IP66
- Промиващи механизми, предварително настроени за 6/3 l
- Лесно регулиране на пълния обем на измиване от 6 на 4,5 l
- Резервоар от полипропилен, устойчив на термични напрежения, доставя се с антикондензна облицовка
- SmartValve (допълнително пестене на вода - до 0,5 литра на ден), сертифициран по NF, Клас 1
- 5mm дебелина на резервоара; доставя се с антикондензна облицовка;
- CE маркировка, EN 14055 CL1, Клас 1 Тип 6 и 5
- Задна централна позиция за водоподаване;
- Доставя се с всички крепежни елементи за фиксация на рамката и на тоалетна чиния със стандартна фиксация
- Изходящи свързваща тръба Ø90mm и ъглова тръба с адаптори Ø90/110mm и Ø90/100mm



ProSys NeoX™ санитарен модул



Продукт	Арт.Но.
Бяло стъкло	R0144AC
Черно стъкло	R0144A6

- Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
- За инсталация пред зидани стени
- Странична рамка INOX и преден панел от 6 mm закалено/темперадено стъкло
- За бързо обновяване на бани или нови санитарни инсталации
- Рамката е тествана за натоварване до 400 kg
- 108 mm дебелина
- Налични с преден панел от черно или бяло стъкло
- Пневматична активация чрез активатор от неръждаема стомана
- Лесна поддръжка през ревизионния отвор зад стъкления панел

Характеристики

- Промиващи механизми, предварително настроени за 6/3 l
- Лесно регулиране на пълния обем на измиване от 6 на 4,5 l
- Резервоар от полипропилен, устойчив на термични напрежения, доставя се с антикондензна облицовка
- SmartValve (допълнително пестене на вода - до 0,5 литра на ден), сертифициран по NF, Клас 1
- 5mm дебелина на резервоара; доставя се с антикондензна облицовка;
- CE маркировка, EN 14055 CL1, Клас 1 Тип 6 и 5
- 4 възможни позиции за водоподаване (ляво или дясно, отгоре или в средата)
- Доставя се с всички крепежни елементи за фиксация на рамката и на тоалетна чиния със стандартна фиксация
- Изходящи свързваща тръба Ø90mm и ъглова тръба с адаптори Ø90/110mm и Ø90/100mm

Техническа спецификация WC полуструктури



ProSys™ полуструктура за вграждане



Продукт	Арт.№.
ProSys™ полуструктура за вграждане	R010067

- Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
- За монтаж пред масивна стена или между две леки гипсокартонни стени съгласно ръководството за монтаж
- В случай на съществуваща инсталация на вградено казанче със стояща тоалетна - за замяна на стоящата с конзолна тоалетна чиния
- Рамката е тествана за натоварване до 400 kg
- Регулиране на монтажната височина от 0 до 200 mm
- Регулируема дълбочина 120 > 190mm
- Насочващо се изходно коляно, регулируемо в дълбочина

Характеристики

- Доставка се с всички крепежни елементи за фиксация на рамката и на тоалетна чиния със стандартна фиксация
- Изходящи свързваща тръба Ø90mm и ъглова тръба с адаптори Ø90/110mm и Ø90/100mm



ProSys™ свободно стояща полуструктура за вграждане



Продукт	Арт.№.
ProSys™ свободно стояща полуструктура за вграждане	R010167

- Съвместима с всички конзолни тоалетни чинии
- За монтаж с леки гипсокартонни стени съгласно ръководството за монтаж
- В случай на съществуваща инсталация на вградено казанче със стояща тоалетна - за замяна на стоящата с конзолна тоалетна чиния
- Рамката е тествана за натоварване до 400 kg
- Регулиране на монтажната височина от 0 до 200 mm
- 180 mm минимална дебелина
- Насочващо се изходно коляно, регулируемо в дълбочина

Характеристики

- Доставка се с всички крепежни елементи за фиксация на рамката и на тоалетна чиния със стандартна фиксация
- Изходящи свързваща тръба Ø90mm и ъглова тръба с адаптори Ø90/110mm и Ø90/100mm

Техническа спецификация

Структури за биде



ProSys™ структура за биде



Продукт	Арт.№.
ProSys™ структура за биде	R016267

- Съвместима с конзолни писоари със задно водоподаване и вградени промивачи за писоар
- За монтаж пред масивна стена или между две леки гипсокартонни стени съгласно ръководството за монтаж
- Лесно регулиране на монтажната височина от 0 до 200 mm с помощта на вградени спирачки в краката, позволяващи инсталация от 1 човек
- Лесен и бърз монтаж със система EasyFix™
- Рамката е тествана за натоварване до 400 kg
- Регулируема дълбочина 120 > 165 mm

Характеристики

- Доставя се с всички крепежни елементи за фиксация на рамката и на бидето със стандартна фиксация
- Изходяща тръба 40-32/50-40 mm
- G 1/2 фитинги за водоподаване - 2 бр.



ProSys™ полуструктура за биде




Продукт	Арт.№.
ProSys™ полуструктура за биде	R015967


- Съвместима с конзолни писоари с горно водоподаване и външни промивачи за писоар
- За монтаж пред масивна стена
- Рамката е тествана за натоварване до 400 kg
- Настройка на височината
- Настройваеми монтажни конзоли
- Регулируема дълбочина 80 > 120mm

Характеристики

- Доставя се с всички крепежни елементи за фиксация на рамката и на бидето със стандартна фиксация
- Изходяща тръба 40-32/50-40 mm



ProSys™ лека структура за биде



Продукт	Арт.№.
ProSys™ лека структура за биде	R016567

- Съвместима с всички конзолни бидета
- За вграждане в зидани стени
- Рамката е тествана за натоварване до 400 kg
- Регулируеми монтажни конзоли
- 80 mm дебелина

Характеристики

- Доставя се с всички крепежни елементи за фиксация на рамката и на бидето със стандартна фиксация
- Изходяща тръба 40-32/50-40 mm

Техническа спецификация

Структури за писоар



ProSys™ универсална структура за писоар



Продукт	Арт.№.
ProSys™ универсална структура за писоар	R016367

- Съвместима с конзолни писоари със задно водоподаване и вградени промивачи за писоар
- За монтаж пред масивна стена или между две леки гипсокартонни стени съгласно ръководството за монтаж
- Регулиране на монтажната височина от 0 до 300 mm
- Лесен и бърз монтаж със система EasyFix™
- Регулируема дълбочина 120 > 170
- Рамката е тествана за натоварване до 100 kg
- Регулируеми планки за закрепване
- Регулируема плоскост за монтаж на вградени промивачи за писоар

Характеристики

- Доставка се с всички крепежи за стандартно фиксиране на писоар
- Изходяща тръба 50/50 mm
- Уплътнение за изходяща тръба 50mm
- G 1/2 фитинг за водоподаване - 1 бр.



ProSys™ базова структура за писоар



Продукт	Арт.№.
ProSys™ базова структура за писоар	R010367

- Съвместима с конзолни писоари с горно водоподаване и външни промивачи за писоар
- За монтаж пред масивна стена или между две леки гипсокартонни стени съгласно ръководството за монтаж
- Регулиране на монтажната височина от 0 до 300 mm
- Лесен и бърз монтаж със система EasyFix™
- Регулируема дълбочина 120 > 170
- Рамката е тествана за натоварване до 100 kg
- Регулируеми планки за закрепване

Характеристики

- Доставка се с всички крепежи за стандартно фиксиране на писоар
- Изходяща тръба 50/50 mm
- Крепежи за закрепване на рамката
- G 1/2 фитинг за водоподаване - 1 бр.

Техническа спецификация

Структури за мивки

ProSys™ структура за мивка за инсталиране със стоящ смесител за мивка



Продукт	Арт.№.
ProSys™ структура за мивка за инсталиране със стоящ смесител за мивка	R010267

- Съвместима с всички конзолни мивки със стоящ смесител за мивка
- За монтаж пред масивна стена или между две леки гипсокартонни стени съгласно ръководството за монтаж
- Регулиране на монтажната височина от 0 до 300 mm
- Лесен и бърз монтаж със система EasyFix™
- Регулируема дълбочина 120 > 170
- Рамката е тествана за натоварване до 150 kg
- Регулируеми планки за закрепване
- Предварително разпробити позиции за водоподаване на 80 и 280mm от центъра

Характеристики

- Доставя се с всички крепежи за стандартно фиксиране на мивка
- Изходяща тръба 40-32/50-40 mm
- G 1/2 фитинги за водоподаване - 2 бр.

ProSys™ структура за мивка за инсталиране със стенен смесител за мивка



Продукт	Арт.№.
ProSys™ структура за мивка за инсталиране със стенен смесител за мивка	R016167

- Съвместима с всички конзолни мивки със стенен смесител за мивка
- За монтаж пред масивна стена или между две леки гипсокартонни стени съгласно ръководството за монтаж
- Регулиране на монтажната височина от 0 до 300 mm
- Лесен и бърз монтаж със система EasyFix™
- Регулируема дълбочина 120 > 170
- Рамката е тествана за натоварване до 150 kg
- Регулируеми планки за закрепване

Характеристики

- Доставя се с всички крепежи за стандартно фиксиране на мивка
- Изходяща тръба 40-32/50-40 mm
- G 1/2 фитинги за водоподаване - 2 бр.

ProSys™ лека структура за мивка



Продукт	Арт.№.
ProSys™ лека структура за мивка	R016467

- За инсталация на стенна мивка със стоящ смесител за мивка
- За вграждане в зидани стени
- Рамката е тествана за натоварване до 150 kg
- Регулируеми монтажни конзоли
- 80 mm дебелина

Характеристики

- Доставя се с всички крепежи за стандартно фиксиране на мивка
- Изходяща тръба 40-32/50-40 mm

Техническа спецификация

Структури за душ



ProSys™ структура за инсталация на вграден смесител за вана/душ и душ глава



Продукт	Арт.№.
ProSys™ структура за инсталация на вграден смесител за вана/душ и душ глава	R016767

- За инсталация на вграден смесител за вана/душ и душ глава
- За монтаж пред масивна стена или между две леки гипсокартонни стени съгласно ръководството за монтаж
- Настройка на височината - max 230 cm (душ глава), max 120 cm (смесител за душ)
- Регулируема плоскост за монтаж на смесител за душ
- Регулируема плоскост за монтаж на душ глава
- Регулируеми монтажни планки

Характеристики

- G 1/2 фитинги за водоподаване - 1 бр.
- Крепежи за закрепване на рамката



ProSys™ Структура за инсталация на стенен смесител за вана/душ



Продукт	Арт.№.
ProSys™ Структура за инсталация на стенен смесител за вана/душ	R016667

- За инсталация на стенен смесител за вана/душ
- За монтаж пред масивна стена или между две леки гипсокартонни стени съгласно ръководството за монтаж
- Регулируема плоскост за монтаж на смесител за душ
- Регулируеми монтажни планки

Характеристики

- G 1/2 фитинги за водоподаване - 2 бр.
- Крепежи за закрепване на рамката

Техническа спецификация

Структура за аксесоари



Структура за аксесоари



Продукт

Структура за
аксесоари

Арт. No.

R010567

- За инсталация на разделители за писоари, държачи за хора със специфични потребности
- За монтаж пред масивна стена или между две леки гипскартонни стени съгласно ръководството за монтаж
- Регулиране на монтажната височина от 0 до 200 mm
- Лесен и бърз монтаж със система EasyFix™
- Регулируема дълбочина от 120 до 170 mm

Характеристики:

- Включени крепежи







Конзолна тоалетна чиния: AquaBlade® Strada II
Активатор: Oleas™ P2
Мивка: Strada II
Смесител: Edge
Мебел: Adapto

Техническа спецификация


Активатори




Altes™ NT1



Symfo™ NT1



Oleas™ M1



Продукт	Арт.№.
NT1 Бяло	R0130AC
NT1 Черно	R0130A6

Продукт	Арт.№.
NT1 Бяло	R0129SA
NT1 Черно	R0129RX

Продукт	Арт.№.
M1 Бяло	R0115AC
M1 Бяло SmartFlush	R0117AC
M1 Хром	R0115AA
M1 Хром SmartFlush	R0117AA
M1 Мат Хром	R0115JG
M1 Мат Хром SmartFlush	R0117JG
M1 Черно	R0115A6


- Монолитно керамично тяло
- Двустепенно измиване
- Безконтактна активация чрез капацитивни сензори
- Разстояние на активация 20 mm
- Настройка чувствителността на сензора
- Профилактично измиване, задаване на време
- Влагоустойчиви връзки
- Електронни връзки предотвратяващи грешно свързване
- Работна температура 0-70°C
- Степен на защита на сензора: IP67
- Защита от влага на електронните връзки: IP66
- Хигиенични и лесни за почистване

- Монолитно тяло от tempered glass
- Двустепенно измиване
- Безконтактна активация чрез капацитивни сензори с LED индикатори (настройка на цвета на светлината - син, червен, жълт, бял, зелен, виолетов, оранжев и пурпурен)
- Разстояние на активация 20 mm
- Настройка чувствителността на сензора
- Профилактично измиване, задаване на време
- Система за отваряне, препазваща от повреда на бутона по време на монтаж или поддръжка
- Влагоустойчиви връзки
- Електронни връзки предотвратяващи грешно свързване
- Хигиенични и лесни за почистване

- Закръглен дизайн
- Двустепенно измиване
- Механична активация
- Сила на активиране <20N
- Вариант SmartFlush



Oleas™ M2




Продукт	Арт.№.
M2 Бяло	R0121AC
M2 Бяло SmartFlush	R0122AC
M2 Хром	R0121AA
M2 Хром SmartFlush	R0122AA
M2 Мат Хром	R0121JG
M2 Мат Хром SmartFlush	R0122JG
M2 Черно	R0121A6

- Квадратист дизайн
- Двустепенно измиване
- Механична активация
- Сила на активиране <20N
- Вариант SmartFlush



Oleas™ M3




Продукт	Арт.№.
M3 Бяло	R0123AC
M3 Хром	R0123AA
M3 Мат Хром	R0123JG
M3 Черно	R0123A6

- Мек геометричен дизайн
- Двустепенно измиване
- Механична активация
- Сила на активиране <20N



Oleas™ M4



Продукт	Арт.№.
M4 Бяло	R0126AC
M4 Хром	R0126AA
M4 Мат Хром	R0126JG


- Закръглен дизайн
- Единичен бутон
- Механична активация
- Сила на активиране <20N

Техническа спецификация


Активатори




Oleas™ P1



Oleas™ P2



Oleas™ P3



Продукт	Арт.№.
P1 Бяло	R0116AC
P1 Хром	R0116AA
P1 Мат Хром	R0116JG

Продукт	Арт.№.
P2 Бяло	R0119AC
P2 Хром	R0119AA
P2 Мат Хром	R0119JG

Продукт	Арт.№.
P3 Бяло	R0124AC
P3 Хром	R0124AA
P3 Мат Хром	R0124JG


- Закръглен дизайн
- Двустепенно измиване
- Пневматична активация
- Сила на активиране <20N

- Квадратист дизайн
- Двустепенно измиване
- Пневматична активация
- Сила на активиране <20N

- Мек геометричен дизайн
- Двустепенно измиване
- Пневматична активация
- Сила на активиране <20N



Solea™ M1




Продукт	Арт.№.
M1 Бяло	R0108AC
M1 Хром	R0108AA

- Материал ABS
- Двустепенно измиване
- Механична активация
- Сила на активиране <20N



Solea™ M2




Продукт	Арт.№.
M2 Бяло	R0109AC
M2 Хром	R0109AA

- Материал ABS
- Двустепенно измиване
- Механична активация
- Сила на активиране <20N



Solea™ P1





Продукт	Арт.№.
P1 Бяло	R0133AC
P1 Хром	R0133AA
P1 Мат Хром	R0133JG

- Материал ABS
- Двустепенно измиване
- Механична активация
- Сила на активиране <20N


Техническа спецификация Активатори





Solea™ P2



Septa Pro™ E1



Septa Pro™ E2



Продукт	Арт.№.
P2 Бяло	R0110AC
P2 Хром	R0110AA
P2 Мат Хром	R0110JG
P2 Черно Soft-Touch	R0110A6

Продукт	Арт.№.
E1 Хром	R0131AA

Продукт	Арт.№.
E2 Хром	R0132AA


- Материал ABS
- Двустепенно измиване
- Пневматична активация
- Сила на активиране <20N

- Материал: метал
- Двустепенно измиване (при престой <60 s половин, >60 s цяло измиване)
- Електронна IR активация или механична в случай на липса на електричество
- Сила на активиране <20N
- Измиването се задейства при отдалечаване на потребителя
- Автоматичен
- Необходимо е ел. захранване
- Включен трансформатор 230/120 V
- Профилактично измиване на всеки 24 часа
- Защита от вандализъм


- Материал: метал
- Двустепенно измиване (при престой <60 s половин, >60 s цяло измиване)
- Електронна IR активация
- Измиването се задейства при отдалечаване на потребителя
- Необходимо е ел. захранване
- Включен трансформатор 230/120 V
- Защита от вандализъм




Septa Pro™ M1



Septa Pro™ M2



Septa Pro™ P1



Продукт	Арт.№.
M1 Хром	R0127MY

Продукт	Арт.№.
M2 Хром	R0128MY

Продукт	Арт.№.
P1 Хром	R0188MY

- Материал: метал
- Двустепенно измиване
- Механична активация
- Сила на активиране <20N
- Защита от вандализъм

- Материал: метал
- Единичен бутон
- Механична активация
- Сила на активиране <20N
- Защита от вандализъм


- Материал: неръждаема стомана
- Двустепенно измиване
- Пневматична активация
- Сила на активиране <20N
- Монтажни материали и пневматични тръби не са включени
- Защита от вандализъм

Техническа спецификация


Активатори




Septa Pro™ P2



Septa Pro™ P3



Septa Pro™ P4



Продукт	Арт.№.
P2 Хром	R0134MY

Продукт	Арт.№.
P3 Хром	R0135MY

Продукт	Арт.№.
P4 Бяло	R0136AC
P4 Хром	R0136AA

За инсталиране на дистанция от казанчето:

- Материал: неръждаема стомана
- Двустепенно измиване
- Пневматична активация
- Сила на активиране <20N
- Включени монтажни материали, пневматичен маркуч 2,5 m и защитна тръба 3 m
- Защита от вандализъм
- Необходима е сервизионна плоча SeptaPro (поръчва се отделно) - за завършване на ревизионния отвор на казанчето

За инсталиране на дистанция от казанчето:

- Материал: неръждаема стомана
- Единичен бутон
- Пневматична активация
- Сила на активиране <20N
- Включени монтажни материали, пневматичен маркуч 2,5 m и защитна тръба 3 m
- Защита от вандализъм
- Необходима е сервизионна плоча SeptaPro (поръчва се отделно) - за завършване на ревизионния отвор на казанчето

За инсталиране на дистанция от казанчето:


- Материал ABS
- Двустепенно измиване
- Пневматична активация
- Сила на активиране <20N
- Защита от вандализъм
- Отговарят на изискванията за пожаробезопасност в обществените сгради съгласно ERP, член 31.
- Необходима е сервизионна плоча SeptaPro (поръчва се отделно) - за завършване на ревизионния отвор на казанчето

За инсталиране на дистанция е необходимо да се поръча допълнително:

- R019667 ProSys™ пневматична тръба 3 m x 2
- R019767 ProSys™ гофриран пневматичен маркуч 1.8 m



Septa Pro™ Floor




Продукт	Арт.№.
Неръждаема стомана	R0138MY

За инсталиране на дистанция от казанчето:

- Материал: неръждаема стомана
- Единичен бутон
- Пневматична активация с крак
- Противоплъзгащо покритие на бутона
- Включени монтажни материали, пневматичен маркуч 2,5 m и защитна тръба 2,5 m
- Защита от вандализъм
- Необходима е сервизионна плоча SeptaPro (поръчва се отделно) - за завършване на ревизионния отвор на казанчето



Septa™ XS P1



Продукт	Арт.№.
XS P1 Хром	P0109AA

За инсталиране на дистанция от казанчето:


- Материал ABS
- Единичен бутон
- Пневматична активация
- За инсталиране в леки стени
- Необходима е сервизионна плоча SeptaPro (поръчва се отделно) - за завършване на ревизионния отвор на казанчето

За инсталиране на дистанция е необходимо да се поръча допълнително:

- R019667 ProSys™ пневматична тръба 3 m x 2
- R019767 ProSys™ гофриран пневматичен маркуч 1.8 m



Septa™ XS P2



Продукт	Арт.№.
XS P1 Бяло	R0184AC

За инсталиране на дистанция от казанчето:


- Материал ABS
- Единичен бутон
- Пневматична активация
- Включени монтажни материали, пневматичен маркуч 2,5 m и защитна тръба 2,5 m
- Необходима е сервизионна плоча SeptaPro (поръчва се отделно) - за завършване на ревизионния отвор на казанчето

Техническа спецификация

Писоари



Septa Pro™ сервизионна плоча




Продукт	Арт.№.
Бяло	R0137AC
Хром	R0137AA
Мат Хром	R0137JG

- Необходима е, когато бутонът е инсталиран на дистанция от казанчето (за завършване на ревизионния отвор на казанчето)
- Осигурява достъп до казанчето за поддръжка
- Материал: ABS на моделът в бяло
- Материал: неръждаема стомана на моделът в хром и мат-хром
- Съвместима с всички ProSys™ казанчета
- Защита от вандализъм



Septa Pro™ U1




Продукт	Арт.№.
U1 Неръждаема стомана	P0114AA

- Материал: неръждаема стомана
- IR сензор (за автоматичен режим)
- Динамичен сензор: настройва оптималния диапазон в реално време
- Лесна настройка на времето за измиване и чувствителността на сензора
- Временно изключване за почистване и лесно включване
- Профилактично измиване на 24 или 48 часа
- Защита от вандализъм



Septa Pro™ U2




Продукт	Арт.№.
U2 Хром	P0115AA

- Материал: метал
- Единичен бутон
- Механична активация
- Настройка на времето за измиване и дебита
- Защита от вандализъм



SEPTA Pro™ U3



Продукт

U3 Бяло
U3 Хром
U3 Мат Хром

Арт.№.

R0139AC
R0139AA
R0139JG

- Материал ABS
- Единичен бутон
- Механична активация
- Предлагани в три цвята
- Налягане 0,8-5 bar
- Дебит 0,3 l/s
- Защита от вандализъм

Техническа спецификация

Акcesoари



Пневматичен преобразователен комплект за ProSys™ 120



Продукт	Арт. No.
Пневматичен преобразователен комплект за ProSys™ 120	R009867

- Механично-пневматичен преобразовател
- 2x350 mm пневматични шлаухи
- Пневматичен активатор на изпразващия механизъм
- Пневматични мембрани
- Съвместим с казанче ProSys™ 120
- Съвместим с пневматични бутони



Електронен преобразователен комплект за ProSys™ 120 - сензор




Продукт	Арт. No.
Електронен преобразователен комплект за ProSys™ 120 - сензор	R015867

- Механично-електронен преобразовател, задействан от сензор в Активатори Symfo™ и Altes™
- Необходимо е да са изведени предварително изводи на ел. захранване
- Включва трансформатор за понижаване на захранващото напрежение
- Съвместим с казанче ProSys™ 120
- Съвместим с безконтактни активатори Symfo™ и Altes™



Електронен преобразователен комплект за ProSys™ 120 - IR



Продукт	Арт. No.
Електронен преобразователен комплект за ProSys™ 120 - IR	R009967

- Механично-електронен преобразовател, задействан от инфрачервен сензор в активатори SeptaPro™ E1 и E2
- Необходимо е да са изведени предварително изводи на ел. захранване
- Активаторите SeptaPro™ E1 и E2 включват трансформатор за понижаване на захранващото напрежение
- Съвместим с казанче ProSys™ 120
- Съвместим с активатори SeptaPro™ E1 и E2



SmartForce комплект 120



Продукт	Арт.№.
SmartForce комплект 120	R015767

- Механично-електронен преобразувател SmartForce
- Хидрогенератор (не се изисква включване към захранване или смяна на батерии)
- Температура на съхранение: от -25 до 65°C
- Степен на защита на хидрогенератора IP67
- Степен на защита на свързващия кабел IP67
- Филтър, интегриран на входа на генератора
- Връзка към водоподаването
- Максимално налягане <10 bar
- Работно налягане от 0 до 10 bar
- Работна температура от -5 до 55°C
- Акумулаторна батерия LiFePO4 със защита
- Капацитет на батерията 2750 mAh
- Напрежение на зареждане 6,5 V, постоянен ток
- Кабели за зареждане
- Съвместим с казанче ProSys™ 120
- Съвместим с безконтактни активатори Symfo™ и Altes™



Пневматичен преобразувателен комплект за ProSys™ 80



Продукт	Арт.№.
Пневматичен преобразувателен комплект за ProSys™ 80	R014967

- Механично-пневматичен преобразувател
- 2x350 mm пневматични шлаухи
- Пневматичен активатор на изпразващия механизъм
- Пневматични мембрани
- Съвместим с казанче ProSys™ 80
- Съвместим с пневматични бутони



Електронен преобразувателен комплект за ProSys™ 80 - сензор



Продукт	Арт.№.
Електронен преобразувателен комплект за ProSys™ 80 - сензор	R015067

- Механично-електронен преобразувател, задействан от сензор в активатори Symfo™ и Altes™
- Необходимо е да са изведени предварително изводи на ел. захранване
- Включва трансформатор за понижаване на захранващото напрежение
- Съвместим с казанче ProSys™ 80
- Съвместим с безконтактни активатори Symfo™ и Altes™

Техническа спецификация

Акcesoари



Електронен преобразователен комплект за ProSys™ 80 - IR



Продукт	Арт.№.
Електронен преобразователен комплект за ProSys™ 80 - IR	R015167

- Механично-електронен преобразовател, задействан от инфрачервен сензор в активатори SeptaPro™ E1 и E2
- Необходимо е да са изведени предварително изводи на ел. захранване
- Активаторите SeptaPro™ E1 и E2 включват трансформатор за понижаване на захранващото напрежение
- Съвместим с казанче ProSys™ 80
- Съвместим с активатори SeptaPro™ E1 и E2



SmartForce комплект 80



Продукт	Арт.№.
SmartForce комплект 80	R019167

- Механично-електронен преобразовател SmartForce
- Хидрогенератор (не се изисква включване към захранване или смяна на батерии)
- Температура на съхранение: от -25 до 65°C
- Степен на защита на хидрогенератора IP67
- Степен на защита на свързващия кабел IP67
- Филтър, интегриран на входа на генератора
- Връзка към водоподаването
Максимално налягане <10 bar
- Работно налягане от 0 до 10 bar
- Работна температура от -5 до 55°C
- Акумулаторна батерия LiFePO4 със защита
- Капацитет на батерията 2750 mAh
- Напрежение на зареждане 6,5 V, постоянен ток
- Кабели за зареждане
- Съвместим с казанче ProSys™ 80
- Съвместим с безконтактни активатори Symfo™ и Altes™



Механично-пневматичен преобразователен комплект 150




Продукт	Арт.№.
Механично-пневматичен преобразователен комплект 150	R009267

- Механично-пневматичен преобразовател
- 2x350 mm пневматични шлаухи
- Пневматичен активатор на изпразващия механизъм
- Пневматични мембрани
- Съвместим с казанче ProSys™ 150
- Съвместим с пневматични бутони



Преобразователен комплект за горна активация 150



Продукт	Арт.№.
Преобразователен комплект за горна активация 150	R017667

- Преобразовател от предна към горна активация
- Съвместим с казанче ProSys™ 150
- Съвместим с механични Oleas™ активатори



SmartFlush комплект



Продукт	Арт.№.
SmartFlush комплект	R018667

- Система за пълнене на почистващ препарат през активатора
- Съвместима с казанчета ProSys™ 120, 80, 150
- Съвместима с активатори Oleas™ SmartFlush
- Подходяща за почистващите препарати, предлагани на пазара
- Препоръчват се препарати несъдържащи хлор и с вискозитет между 150 и 300 ср при 20°C.
- Обем 450 ml



Ideal Standard

Идеал Стандарт - Видима АД
ул. Марин Попов 53
5400 Севлиево
България
Тел: 0675 30362
office@idealstandard.com
www.idealstandard.bg